

Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN



TS-18SW700-8A

700 Watt 18" Low-Frequency Loudspeaker for PA Applications

Features

EN Features

- 18" high-power woofer for PA applications
- Continuous power: 700 Watts RMS
- Maximum power: 2,800 Watts Peak
- Impedance: 8 Ohms
- Frequency range: 35 Hz - 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- Rigid aluminum die-cast frame
- Mounting Hole Diameter: 442 mm (17.4")
- Shipment Weight: 16.5 kg (36.3 lbs.) and Net Weight: 12.8 kg (28.2 lbs.)
- Overall diameter: 460 mm (18.11")

ES Características

- Woofer de alta potencia de 18" para aplicaciones de PA
- Potencia Continua: 700 Watts RMS
- Potencia Máxima: 2,800 Watts Pico
- Impedancia: 8 Ohmios
- Rango de Frecuencia: 35 Hz - 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- Estructura rígida de aluminio fundido
- Diámetro del Orificio de Montaje: 442 mm (17.4")
- Peso del Envío: 16,5 kg (36,3 lbs) y Peso Neto: 12.8 kg (28.2 lbs)
- Diámetro Total: 460 mm (18.11")

FR Traits

- Haut-parleur de graves haute puissance de 18" pour applications PA
- Puissance Continue : 700 Watts RMS
- Puissance Maximale : 2,800 Watts Crête
- Impédance : 8 Ohms
- Plage de Fréquences : 35 Hz - 2 kHz
- SPL : 96 dB (1 W / 1 m)
- Cadre rigide en aluminium moulé
- Diamètre du Trou de Montage : 442 mm (17.4")
- Poids d'expédition : 16,5 kg (36,3 lbs) et Poids net : 12.8 kg (28.2 lbs)
- Diamètre Total : 460 mm (18.11")

DE Eigenschaften

- 18" Hochleistungs-Woofer für PA-Anwendungen
- Dauerleistung: 700 Watt RMS
- Maximale Leistung: 2.800 Watt Spitze
- Impedanz: 8 Ohm
- Frequenzbereich: 35 Hz - 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Durchmesser des Montagedurchbruchs: 442 mm (17,4")
- Versandgewicht: 16,5 kg (36,3 lbs) und Nettogewicht: 12.8 kg (28.2 lbs)
- Gesamtdurchmesser: 460 mm (18,11")

PT Características

- Woofer de alta potência de 18" para aplicações PA
- Potência Contínua: 700 Watts RMS
- Potência Máxima: 2.800 Watts Pico
- Impedância: 8 Ohms
- Faixa de Frequência: 35 Hz – 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- Estrutura rígida de alumínio fundido
- Diâmetro do Orifício de Montagem: 442 mm (17,4")
- Peso do Envio: 16,5 kg (36,3 lbs) e Peso Líquido: 12.8 kg (28.2 lbs)
- Diâmetro Total: 460 mm (18,11")

IT Caratteristiche

- Woofer ad alta potenza da 18" per applicazioni PA
- Potenza Continua: 700 Watt RMS
- Potenza Massima: 2.800 Watt di Picco
- Impedenza: 8 Ohm
- Gamma di Frequenza: 35 Hz – 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- Struttura rigida in alluminio pressofuso
- Diametro del Foro di Montaggio: 442 mm (17,4")
- Peso di Spedizione: 16,5 kg (36,3 lbs) e Peso Netto: 12.8 kg (28.2 lbs)
- Diametro Totale: 460 mm (18,11")

NL Kenmerken

- 18" hoogvermogen woofer voor PA-toepassingen
- Continue Vermogen: 700 Watt RMS
- Maximale Vermogen: 2.800 Watt Piek
- Impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: 35 Hz - 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- Stijve aluminium gegoten behuizing
- Diameter van het Montagegat: 442 mm (17,4")
- Verzendgewicht: 16,5 kg (36,3 lbs) en Netto Gewicht: 12.8 kg (28.2 lbs)
- Totale Diameter: 460 mm (18,11")

SE Funktioner

- 18" högpresterande woofer för PA-applikationer
- Kontinuerlig Effekt: 700 Watt RMS
- Maximal Effekt: 2,800 Watt Peak
- Impedans: 8 Ohm
- Frekvensomfång: 35 Hz – 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- Styv aluminiumgjuten ram
- Diameter på monteringshål: 442 mm (17,4")
- Fraktvikt: 16,5 kg (36,3 lbs) och Nettovikt: 12.8 kg (28.2 lbs)
- Total Diameter: 460 mm (18,11")

PL Funkcje

- Woofer o dużej mocy 18" do zastosowań PA
- Moc ciągła: 700 Watów RMS
- Moc maksymalna: 2,800 Watów szczytowej
- Impedancja: 8 Ohmów
- Zakres częstotliwości: 35 Hz – 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- Sztywna rama z odlewanego aluminium
- Średnica otworu montażowego: 442 mm (17,4")
- Waga przesyłki: 16,5 kg (36,3 lbs) i Waga netto: 12.8 kg (28.2 lbs)
- Średnica całkowita: 460 mm (18,11")

JP 特徴

- 18" 高出力ウーファー（PA 用途）
- 定格出力：700 ワット RMS
- 最大出力：2,800 ワット ピーク
- インピーダンス：8 オーム
- 周波数範囲：35 Hz - 2 kHz
- SPL：96 dB (1 W / 1 m)
- 剛性アルミニウムダイカストフレーム
- マウントホール直径: 442 mm (17.4")
- 出荷重量: 16.5 kg (36.3 lbs) および 正味重量: 12.8 kg (28.2 lbs)
- 全体直径: 460 mm (18.11")

CN 特征

- 18" 高功率低音喇叭（PA 应用）
- 连续功率: 700 瓦 RMS
- 最大功率: 2,800 瓦 峰值
- 阻抗: 8 欧姆
- 频率范围: 35 Hz – 2 kHz
- SPL: 96 dB (1 W / 1 m)
- 刚性铝合金压铸框架
- 安装孔直径: 442 mm (17.4")
- 发货重量: 16.5 kg (36.3 lbs) 和净重: 12.8 kg (28.2 lbs)
- 总直径: 460 mm (18.11")



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 539/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN

