

COMPRESSOR/SUSTAINER CS400

Ultimate Dynamics Effects Pedal

CN



非常感谢您对我们的信任并购买 Behringer COMPRESSOR SUSTAINER CS400。这款终极效果踏板是专为达到超平滑压缩以及无限延音而设计的。由于拥有优质高效功能, 它能压缩高电平信号提升低电平信号, 同时保持音色不变。

压缩器能限制信号的动态范围。这就意味着信号峰会被衰减, 最高与最低播放间的电平差异被减小, 从而产生一个更有劲的富压音调。

1. 控制元件

- ① **LEVEL** 控制旋钮, 调节输出电平。
- ② **TONE** 控制旋钮, 调高此旋钮能达到更高临场感及声音清晰度。
- ③ **ATTACK** 控制旋钮, 控制压缩器作用于输入信号的速度。起音时间在低与高之间可调。
- ④ **SUSTAIN** 控制旋钮, 控制达到持续音调效果的压缩量。
- ⑤ **ON/BATT LED**, 当效果开启时亮。它还作为电池状态显示器。
- ⑥ 脚踏开关, 用来控制效果的通 / 断。
- ⑦ 1/4" TS IN 接口, 用于连接乐器线缆。
- ⑧ 1/4" TS OUT 接口, 用于将信号传输到放大器。

用设备前端的 **DC IN** 接口接入一个 9V 电源适配器 (不包含)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9V 电池, 请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

◆ **CS400 没有开关装置。当您将插头插入 IN 接口, CS400 就开始工作。当您不用 CS400 时, 请将插头从 IN 接口拔出, 从而延长电池寿命。**

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

3. 保修

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

4. 技术参数

输入

接口	1/4" TS
阻抗	500 kΩ

输出

接口	1/4" TS
阻抗	1 kΩ

电源

9 V⎓, 100 mA 已调

Behringer PSU-SB

美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
中国 / 韩国	220 V~, 50 Hz
英国 / 澳大利亚	240 V~, 50 Hz
欧洲	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 – 60 Hz
电源接口	2 mm DC 插头, 中心负极电
池	9 V 6LR61 型
率消耗	30 mA

尺寸 / 重量

尺"t (H x W x D)	约 2 1/8 x 2 3/4 x 4 4/5" 约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕另行通知 因而, 产品的详细参数以及外观可能 本说明书有一定出入。

电池(安装的电池组或电池)不得暴露在阳光、火等过热环境中。

CN

⚠ 警告

- 与所有小电池一样, 与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食, 请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用, 请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池, 可能会破坏安全措施! 仅替换为相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确, 则有起火或爆炸的危险。
- 将电池丢入火中或热炉中, 或机械压碎或切割电池, 可能会导致爆炸;
- 将电池置于极端高温的周围环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏; 和
- 电池承受极低的气压, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面。

安全须知

- 1. 请阅读这些说明。**
- 2. 请妥善保存这些说明。**
- 3. 请注意所有的警示。**
- 4. 请遵守所有的说明。**
- 5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。**
- 6. 请用干布清洁本产品。**
- 7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。**
- 8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。**
- 9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。**
- 10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。**
- 11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。**



We Hear You

