


# TUBE AMP MODELER TM300

Ultimate Tube Amp Modeling Effects Pedal

CN



感谢您通过购买 Behringer 对我们表现出的信心。管放大器模型 TM300。这款高质量的效果踏板提供 3 种经典吉他放大器，3 种增益模式和 3 种麦克风位置，总共 27 种配置，使您可以轻松获得从纯净，紧缩到超胖失真的最抢手的电子管放大器声音。凭借其高性能功能，您可以实现典型的硬摇滚或重金属失真声音。

## 1. 控制元件

- 1 **LEVEL** 控件调整输出电平。
- 2 **LOW** 控件可让您增强 / 降低低频范围。
- 3 **HIGH** 控件使您可以增强 / 降低高频范围。
- 4 **DRIVE** 控件可调节超速效果的量。
- 5 **MIC** 开关可模拟麦克风相对于机柜的放置 (方向和距离)。选择 CLSIC (经典: 无环境的远距离麦克风放置) 可实现高中音含量和更清晰的音符定义, 例如经典的早期电子管放大器。在 CNTR (中心: 近距离圆锥的中心) 中, 您可以获得更高的高中音含量, 并获得了更高的低端音质, 从而获得了超级松脆的效果。OFF X (离轴: 在圆锥体边缘近距离地模仿) 与 CNTR 非常相似, 但产生的声音更柔和, 柔和, 而中音范围较小; 与 MODE 位置 HOT 完美结合。
- 6 使用 **MODE** 开关拨出要与放大器设置结合使用的 3 种增益设置 (HOT, HIG, CLN) 之一。
- 7 使用 **AMP** 开关选择 3 种经典的电子管放大器之一。听到这些经典的放大器音调后, 您将立即识别它们。要获得具有动态低音的水晶般清晰, 透明的声音, 请选择 TWEED。对于激进的中段和难以置信的延音, 请选择 BRIT(ISH)。如果您选择 CALIF(ORNIAN), 则可以拨出更圆整和更均匀的声音 (但仍很复杂)。非常适合潜在客户。
- 8 激活效果后, **ON / BATT** LED 点亮。它还用作电池电量指示器。

- 9 使用脚踏开关激活 / 关闭效果。
- 10 使用此 ¼" 英寸 TS IN 连接器插入仪器电缆。
- 11 ¼" TS OUT 连接器将信号发送到您的放大器。

使用 DC IN 连接来插入 9 V 电源 (不附带)。

电池仓位于踏板盖下方。要安装或更换 9 V 电池 (不附带), 请用圆珠笔按一下铰链, 然后取下踏板盖。注意不要刮擦本机

**TM300 没有开 / 关开关。将插头插入连接器后, TM300 便会打开。不使用时, 从输入连接器上拔下插头。这样可以延长电池的使用寿命**

**SERIAL NUMBER** 序列号位于底部。

## 2. 安全说明

不要在靠近水源的地方使用, 或在靠近热源的地方安装。只使用经过许可的附件 / 配件。不要自己进行产品维修, 尤其是当电源线或插座损坏的时候, 请联系我们的专业服务人员有关产品维修事宜。

## 3. 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 [community.musictribe.com/pages/support#warranty](http://community.musictribe.com/pages/support#warranty) 网站查看完整的详细信息。

## 4. 技术参数

In	
接口	6.3 mm 单声道接口
阻抗	500 kΩ
Out	
接口	6.3 mm 单声道接口
阻抗	1 kΩ
电源供应	
9 V  , 100 mA DC 安定化	
Behringer PSU-SB	
美国 / 加拿大	120 V, 60 Hz
欧洲 / 英国 / 澳大利亚	230 V, 50 Hz
中国	220 V, 50 Hz
朝鲜	220 V, 60 Hz
日本	100 V, 50/60 Hz
电源连接器	2 mm DC jack、负中心
电池	9 V type 6LR61
能量消耗	30 mA

## 尺寸/重量

尺寸 (高 x 宽 x 深)	大约 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅘" 大约 54 x 70 x 123 mm
重量	大约 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

## 安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保管这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

We Hear You