

Quick Start Guide

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

JP

CN



TS-10W300-8A

300 Watt 10" Low-Frequency Loudspeaker for PA Applications

Features

EN Features

- 10" high-power woofer for PA applications
- Continuous power: 300 Watts RMS
- Maximum power: 1,200 Watts Peak
- Impedance: 8 Ohms
- Frequency range: 53 Hz - 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- Rigid aluminum die-cast frame
- Mounting Hole Diameter: 245 mm (9.65")
- Shipment Weight: 5.1 kg (11.2 lbs.) and Net Weight: 4.5 kg (9.9 lbs.)
- Overall diameter: 261 mm (10.28")

ES Características

- Woofer de alta potencia de 10" para aplicaciones de PA
- Potencia Continua: 300 Watts RMS
- Potencia Máxima: 1,200 Watts Pico
- Impedancia: 8 Ohmios
- Rango de Frecuencia: 53 Hz - 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- Estructura rígida de aluminio fundido
- Diámetro del Orificio de Montaje: 245 mm (9.65")
- Peso del Envío: 5,1 kg (11,2 lbs) y Peso Neto: 4,5 kg (9,9 lbs)
- Diámetro Total: 261 mm (10.28")

FR Traits

- Haut-parleur de graves haute puissance de 10" pour applications PA
- Puissance Continue : 300 Watts RMS
- Puissance Maximale : 1 200 Watts Crête
- Impédance : 8 Ohms
- Plage de Fréquences : 53 Hz - 4 kHz
- SPL : 93 dB (1 W / 1 m)
- Cadre rigide en aluminium moulé
- Diamètre du Trou de Montage : 245 mm (9.65")
- Poids d'expédition : 5,1 kg (11,2 lbs) et Poids net : 4,5 kg (9,9 lbs)
- Diamètre Total : 261 mm (10.28")

DE Eigenschaften

- 10" Hochleistungs-Woofer für PA-Anwendungen
- Dauerleistung: 300 Watt RMS
- Maximale Leistung: 1.200 Watt Spitze
- Impedanz: 8 Ohm
- Frequenzbereich: 53 Hz - 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Durchmesser des Montagedurchbruchs: 245 mm (9,65")
- Versandgewicht: 5,1 kg (11,2 lbs) und Nettogewicht: 4,5 kg (9,9 lbs)
- Gesamtdurchmesser: 261 mm (10,28")

PT Características

- Woofer de alta potência de 10" para aplicações PA
- Potência Contínua: 300 Watts RMS
- Potência Máxima: 1.200 Watts Pico
- Impedância: 8 Ohms
- Faixa de Frequência: 53 Hz – 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- Estrutura rígida de alumínio fundido
- Diâmetro do Orifício de Montagem: 245 mm (9,65")
- Peso do Envio: 5,1 kg (11,2 lbs) e Peso Líquido: 4,5 kg (9,9 lbs)
- Diâmetro Total: 261 mm (10,28")

IT Caratteristiche

- Woofer ad alta potenza da 10" per applicazioni PA
- Potenza Continua: 300 Watt RMS
- Potenza Massima: 1.200 Watt di Picco
- Impedenza: 8 Ohm
- Gamma di Frequenza: 53 Hz – 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- Struttura rigida in alluminio pressofuso
- Diametro del Foro di Montaggio: 245 mm (9,65")
- Peso di Spedizione: 5,1 kg (11,2 lbs) e Peso Netto: 4,5 kg (9,9 lbs)
- Diametro Totale: 261 mm (10,28")

NL Kenmerken

- 10" hoogvermogen woofer voor PA-toepassingen
- Continue Vermogen: 300 Watt RMS
- Maximale Vermogen: 1.200 Watt Piek
- Impedantie: 8 Ohm
- Frequentiebereik: 53 Hz - 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- Stijve aluminium gegoten behuizing
- Diameter van het Montagegat: 245 mm (9,65")
- Verzendgewicht: 5,1 kg (11,2 lbs) en Netto Gewicht: 4,5 kg (9,9 lbs)
- Totale Diameter: 261 mm (10,28")

SE Funktioner

- 10" högpresterande woofer för PA–applikationer
- Kontinuerlig Effekt: 300 Watt RMS
- Maximal Effekt: 1 200 Watt Peak
- Impedans: 8 Ohm
- Frekvensomfång: 53 Hz – 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- Styv aluminiumgjuten ram
- Diameter på monteringshål: 245 mm (9,65")
- Fraktvikt: 5,1 kg (11,2 lbs) och Nettovikt: 4,5 kg (9,9 lbs)
- Total Diameter: 261 mm (10,28")

PL Funkcje

- Woofer o dużej mocy 10" do zastosowań PA
- Moc ciągła: 300 Watów RMS
- Moc maksymalna: 1 200 Watów szczytowej
- Impedancja: 8 Ohmów
- Zakres częstotliwości: 53 Hz – 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- Sztywna rama z odlewanego aluminium
- Średnica otworu montażowego: 245 mm (9,65")
- Waga przesyłki: 5,1 kg (11,2 lbs) i Waga netto: 4,5 kg (9,9 lbs)
- Średnica całkowita: 261 mm (10,28")

JP 特徴

- 10" 高出力ウーファー（PA 用途）
- 定格出力：300 ワット RMS
- 最大出力：1,200 ワット ピーク
- インピーダンス：8 オーム
- 周波数範囲：53 Hz - 4 kHz
- SPL：93 dB（1 W / 1 m）
- 剛性アルミニウムダイカストフレーム
- マウントホール直径：245 mm（9.65"）
- 出荷重量: 5.1 kg（11.2 lbs）および 正味重量: 4.5 kg（9.9 lbs）
- 全体直径: 261 mm（10.28"）

CN 特征

- 10" 高功率低音喇叭（PA 应用）
- 连续功率: 300 瓦 RMS
- 最大功率: 1,200 瓦 峰值
- 阻抗: 8 欧姆
- 频率范围: 53 Hz – 4 kHz
- SPL: 93 dB (1 W / 1 m)
- 刚性铝合金压铸框架
- 安装孔直径: 245 mm (9.65")
- 发货重量: 5.1 kg (11.2 lbs) 和净重: 4.5 kg (9.9 lbs)
- 总直径: 261 mm (10.28")



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with General Product Safety Regulation (EU) 2023/988, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 539/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd.
Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

