

# DARK

Aditivo de pigmento gris



## HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

**DESCRIPCIÓN:** Rapid Set® DARK es un pigmento aditivo que oscurece el color del cemento. Use cantidades diversas para lograr los tonos de gris deseados.

**USOS:** Use DARK con productos de cemento Rapid Set SOLAMENTE. Use cantidades diversas para lograr el tono de gris deseado. Se recomienda hacer una tanda de prueba para perfeccionar la dosis. DARK puede ser usado en combinación con otros productos de Rapid Set® Concrete Pharmacy®. Para ayuda con su proyecto, contacte a su representante de CTS llamando al 1-800-929-3030.

**EMPAQUE:** DARK está disponible en paquetes de 4.2 oz (120 g).

**INSTRUCCIONES:** Mezcle en seco los paquetes de DARK de manera uniforme en el producto cementoso Rapid Set. Añada tantos paquetes como sea necesario para lograr la tonalidad deseada. Siga las instrucciones de mezclado descritas en los empaques de los productos Rapid Set.

**VIDA DE ALMACENAMIENTO:** DARK tiene una vida de almacenamiento de 12 meses cuando se almacena apropiadamente en un lugar seco, protegido contra la humedad, lejos de la luz directa del sol y con el empaque en buenas condiciones.

**RESPONSABILIDAD DEL USUARIO:** Antes de usar productos Rapid Set, lea las hojas de datos técnicos actuales, boletines, etiquetas de productos y hojas de datos de seguridad en [www.CTScement.com](http://www.CTScement.com). Es la responsabilidad del usuario revisar las instrucciones y las advertencias de cualquier producto Rapid Set en la hoja de datos técnicos, boletín, etiqueta de producto y hoja de datos de seguridad más actualizados antes de usarlo.

**ADVERTENCIA: IRRITA LIGERAMENTE LA PIEL. PUEDE SER DAÑINO SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL. IRRITA SERIAMENTE LOS OJOS.** Proteja sus ojos con goggles o gafas protectoras con protección lateral. Cubra su piel con ropa de protección. Use guantes resistentes a los químicos y botas impermeables. Si llega a entrar en contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón. En de que entre en contacto con los ojos, lave el área de inmediato y repetidamente con agua limpia y consulte a un médico. Use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA si hay un riesgo de exposición al polvo/vapores a niveles que exceden los límites de exposición establecidos.

Por favor consulte la SDS y [www.CTScement.com](http://www.CTScement.com) para obtener información de seguridad adicional sobre este producto.

**GARANTÍA LIMITADA:** CTS CEMENT MANUFACTURING CORP. (CTS) garantiza que el material es de buena calidad y, a su entera discreción, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier material que se compruebe esté defectuoso dentro del primer (1) año de la fecha de venta. Los remedios arriba mencionados representan el límite de la responsabilidad de CTS. Excepto por lo anterior, todas las garantías, expresas o implícitas incluyendo comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, quedan excluidas. CTS no será responsable de daños derivados, incidentales o especiales que surjan directa o indirectamente del uso del material.

**PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA:** No listada/No regulada.

## RESUMEN

### Resumen:

Para ser usado con productos de cemento Rapid Set®

Oscurezca el color de su mezcla

### Fabricante:

CTS Cement Manufacturing Corp.  
12442 Knott St.  
Garden Grove, CA 92841  
Tel: 800-929-3030 | Fax: 714-379-8270  
Web: [www.CTScement.com](http://www.CTScement.com)  
Correo electrónico: [info@CTScement.com](mailto:info@CTScement.com)





## PAQUETES DISPONIBLES:

### SET CONTROL

*Aditivo retardante de fraguado*

Un aditivo retardante que extiende el tiempo de fraguado, dándole más tiempo para la colocación y el acabado.

### FLOW CONTROL

*Incrementa la resistencia y la fluidez*

Un aditivo plastificante que permite una mayor fluidez o un requisito de agua más bajo. Reducir el contenido de agua añadiendo Flow Control incrementará la resistencia final y la durabilidad.

### INHIBIDOR DE CORROSIÓN

*Protección en contra de la corrosión*

Un aditivo de alto desempeño diseñado para extender la vida de las estructuras de concreto reforzado.

### UNIÓN

*Aditivo de polímero de vinilo*

Un aditivo que modifica los polímeros y mejora la adhesión a la superficie de aplicación.

### OSCURO

*Aditivo de pigmento gris*

Un pigmento aditivo que oscurece el color. Use cantidades diversas para lograr el tono de gris deseado.

### RÁPIDO

*Aditivo acelerante*

Un aditivo acelerante que mejora el desempeño cuando se experimenta un retardo en los tiempos de fraguado en aplicaciones en climas fríos.

### FIBRA

*Refuerzo de fibras sintéticas*

Un aditivo de fibra sintética que reduce posibles problemas de agrietamientos.

### CLARO

*Aditivo de pigmento blanco*

Un pigmento aditivo que aclara el color. Use cantidades diversas para lograr el tinte deseado.

### EISEN WALL® SET CONTROL

*Aditivo retardante de fraguado*

Un aditivo retardante para el Cemento Eisenwall que extiende el tiempo de fraguado, dándole más tiempo para la colocación y el acabado.

## MÁS INFORMACIÓN

### Aditivos especializados de Concrete Pharmacy®

Personalice sus mezclas de cemento para el cemento empaquetado, mortero, concreto, enlucido y lechada

Fácil de usar: Solo añada al agua de mezclado

Disponible en paquetes convenientes: Dosis fáciles de controlar

### Visite [CTScement.com](http://CTScement.com)

Descubra productos y servicios adicionales



USGBC and related logo is a trademark owned by the U.S. Green Building Council and is used by permission.