# Fiche technique patient livio

Solution auditive connectée

Starkey

**ECOUTEUR DÉPORTÉ (RIC)** PILE 312

100% SANTÉ

## mRIC 312 LIVIO 1200 - 100% SANTÉ

| LPP | Classe I |
|---|---|

**Couleurs**

Black, Slate, Sterling, Bright White avec Sterling, Espresso, Bronze, Champagne

Le mRIC 312 Livio est un micro-contour avec l'écouteur inséré dans le conduit. Il est alimenté avec une pile 312. Il est très discret, esthétique, ultra-confortable et très facile à porter. Il peut être adapté pour toutes les pertes auditives en configuration standard (tube fin) ou surpuissant. Il est équipé d'un commutateur multifonction pour régler le volume et changer les programmes. Il bénéficie de la technologie numérique sans-fil compatible avec des accessoires sans-fil.

| CARACTÉRISTIQUES | | 1200 | AVANTAGES |
|---|---|---|---|
| Performances<br><br>Technologie numérique sans-fil 2,4 GHz | **Niveau des performances** | **STANDARD** | **Niveau technologique standard.** Doté de 12 canaux et 12 bandes réglables par l'audioprothésiste offrant des performances pour des environnements sonores très peu bruyants et calmes. |
| | **Canaux et bandes** | **12/12** | |
| | **Autonomie de la pile 312** | **4-7* j** | Autonomie pour une moyenne d'utilisation de 16 heures par jour. |
| | **Indice de protection (IP)** | **IP68** | Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau. |
| Connectivité | Application Thrive | ● | L'application vous propose des fonctions efficaces et faciles à utiliser pour effectuer des réglages. |
| | *IMPORTANT*<br>L'application Thrive Hearing Control permet de connecter facilement vos appareils Apple ou Android aux aides auditives Livio Edge AI/Livio AI/Livio. Cependant certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. C'est pourquoi nous vous conseillons avant d'acquérir vos aides auditives, de vérifier que votre smartphone et/ou vos autres appareils actuels soient compatibles avec ces aides auditives auprès de votre audioprothésiste ou sur notre site https://www.starkey.fr/aides-auditives/applications/thrive-hearing-control/compatibilite | | |
| | **Streaming direct audio** | ● | Il vous permet de profiter pleinement de vos programmes TV préférés ou de votre musique. |
| | **Appels téléphoniques** | ● | Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour répondre à vos appels et les recevoir directement dans vos aides auditives. L'accessoire Microphone + est requis pour certains appareils Android. |
| | **Programmes personnalisés** | ● | Vous pouvez créer plusieurs programmes géolocalisés, par exemple « restaurant » pour ceux où vous avez vos habitudes. |
| | **Télécommande** | ● | Vous réglez aisément le volume de vos aides auditives et changez de programme grâce à un outil dédié dans l'application Thrive. |
| Assistant intelligent Thrive | Assistant Thrive | | Non disponible |
| | **Self Check** | ● | Cette fonction vous permet d'effectuer un test diagnostique des composants de vos aides auditives. |
| | **Rappels vocaux** | | Non disponible |
| | **Service télé-audiologie** | ● | Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer. |
| Gestion du bruit | **Localisation dans l'espace** | | Non dispnible |
| | **Réducteur de bruit**<br>Réduit les bruits impulsionnels et les bruits de fond | ● | Standard |
| | **Directionnel adaptatif**<br>Microphones directionnels | ● | Standard |
| | **Synchronisation d'oreille à oreille** | | Non disponible |

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation de certaines fonctions et de la technologie sans-fil

# Fiche technique patient livio

Solution auditive connectée

## mRIC 312 LIVIO 1200 – 100% SANTÉ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Autres fonctions avancées** | **Annulateur de larsen** | ● | Standard |
| | **Décalage des indices vocaux**<br>Identifie les fréquences aiguës et les duplique vers une zone audible | ● | Standard |
| | **Générateur de bruit anti-acouphènes**<br>*Technologie Tinnitus Multiflex* | ● | Standard |

### Compatibilité avec les accessoires sans-fil Starkey Hearing Technologies

**Connectivité via la technologie Bluetooth avec des smartphones et toutes autres sources média Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.**

**Emetteur TV**
Transmission du son d'un téléviseur ou d'une source audio directement dans vos aides auditives.

**Microphone +**
Transmission d'une variété de sources audio en toute facilité.

**Mini Microphone**
Transmission des conversations en tête-à-tête dans les environnements bruyants. Peut-être fixé sur le vêtement d'un interlocuteur.

**Microphone de table**
Transmission des conversations dans les environnements très bruyants et complexes.

**Télécommande**
Permet de changer le programme, régler le volume ou couper le son de vos aides auditives et activer/désactiver d'autres fonctions spécifiques.

*Les logos Livio, Thrive et Starkey sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc.*
*Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth.*
*Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et App Store sont des marques déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.*
*Google Play et Android sont des marques déposées de Google Inc.*
*Toutes les marques ou appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.*

Télécharger dans App Store

DISPONIBLE SUR Google play

| DONNÉES TECHNIQUES ANSI AU COUPLEUR 2 CC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONFIGURATIONS | STANDARD écouteur 40 dB | STANDARD écouteur 50 dB | STANDARD écouteur 60 dB | SURPUISSANT écouteur 60 dB | SURPUISSANT écouteur 70 dB |
| Niveau de sortie maximum (90 dB SPL) | 107 | 115 | 120 | 123 | 130 |
| Niveau de sortie maximum HFA (90 dB SPL) | 102 | 109 | 117 | 117 | 124 |
| Gain maximum (dB) | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Gain maximum HFA (dB SPL) | 35 | 45 | 56 | 54 | 65 |
| **Bande passante (Hz)** | < 100 - 7700 | < 100 - 7700 | < 100 - 7700 | < 100 - 5500 | < 100 - 5800 |
| Fréquence de référence test HFA (kHz) | 1.0 - 1.6 - 2.5 | 1.0 - 1.6 - 2.5 | 1.0 - 1.6 - 2.5 | 1.0 - 1.6 - 2.5 | 1.0 - 1.6 - 2.5 |
| Gain de référence test HFA (dB) | 25 | 32 | 40 | 40 | 47 |
| Bruit d'entrée équivalent (dB) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| **Distorsion harmonique** | | | | | |
| 500 Hz | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| 800 Hz | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| 1600 Hz | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| **Sensibilité de la bobine d'induction magnétique** | | | | | |
| HFA SPLITS (dB SPL) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MASL (IEC) ( dB SPL) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Consommation de la pile (mA) | 1.8* | 1.9* | 2.1* | 1.7* | 1.9* |
| De repos (mA) | 1.7* | 1.7* | 1.8* | 1.7* | 1.7* |
| **Estimation de la vie d'une pile pour 16h d'utilisation par jour** | | | | | |
| **Pile 312 Zinc Air (jours)** | 4.7* | 4.7* | 4.7* | 4.7* | 4.7* |
| **Stimulus Thérapie Tinnitus** | | | | | |
| Niveau de sortie RMS max. (dB SPL) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Niveau de sortie RMS moyen (dB SPL) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Niveau de sortie 1/3 octave max. (dB SPL) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation de certaines fonctions et de la technologie sans-fil

**Conditions de mesure :** Les données techniques ont été obtenues en utilisant les normes ANSI S3.22 (2003), ANSI C63.19 (2007). Ces mesures ont été obtenues avec un équipement Analyseur en temps réel et un Système automatisé de vérification de test (SADVTS) propriété Starkey utilisant les tests basiques. Ces données peuvent changer si elles sont effectuées avec un autre équipement.

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires Starkey fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.