




Starkey | Données techniques

P BTE 13

CONTOUR D'OREILLE

Plage



G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Guide des couleurs

Couleurs standard



Fonctions utilisateur

- Indice de protection: 68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil
- Bobine à induction
- Radio 2,4 GHz
- Compatible with StarLink accessories

	Version standard		Taille 3, occlus Version tube fin		Matrices: 130/70 Taille de la pile: 13
Mesures	ANSI/IEC Coupleur 2cc	IEC OES Coupleur	ANSI/IEC Coupleur 2cc	IEC OES Coupleur	
Niveau de sortie max. OSPL90	130	135	127	130	Version standard
Niveau de sortie max. OSPL90	123	N/A	110	N/A	
RTF Niveau de sortie max.	N/A	129	N/A	114	
Gain de crête (dB)	70	74	66	69	
Gain maximal HFA (dB)	64	N/A	49	N/A	
Gain maximal RTF (dB)	N/A	70	N/A	55	
Gamme de fréquences	<100-5900	<100-6000	<100-4900	<100-5100	Version tube fin
Fréquence de test référence	N/A	1.6	N/A	1.6	
Fréquences HFA (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	
Gain du test de référence (dB)	46	54	33	39	
Bruit d'entrée équivalent (dB)	21	18	33	31	
Distorsion harmonique					
500 Hz (%)	<5	<2	<1	<1	
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<1	
1600 Hz (%)	<1	<1	<1	<1	
3200 Hz (%)	<1	<1	<1	<1	
Sensibilité de la bobine d'induction					
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	107	N/A	94	N/A	
RSETS	1	N/A	1	N/A	
HFA-SPLIV	107	N/A	94	N/A	
RTLS/ETLS	1	0	1	1	
RTF-SPLIV	N/A	114	N/A	100	
RTF-MASL	N/A	129	N/A	114	
Maximal HFA SPLIV	110	N/A	97	N/A	
Consommation de la pile (mA)	1.1*	1.1*	1.1*	1.1*	
Estimation de la vie d'une pile pour 16H d'utilisation par jour					
13 Zinc Air (days)	10-15*	10-15*	10-15*	10-15*	

* Les résultats varient en fonction de l'utilisation sans fil.




Starkey | Données techniques

P BTE 13


CONTOUR D'OREILLE

G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Version standard



Version tube fin



Temps de latence	<6
Temps d'attaque	3
Temps de sortie	60